Die Adresse für Barcode und Kenzeichnung seit 1990

IT IM BLICK

# Thermotransfer-Etikettendrucker TD-403T

Vielseitiger Etikettendrucker für hohe Ansprüche in Thermodirekt- und Thermotransferdruck. Für den Druck von Etiketten in verschiedenen Anwendungen, von der Lagerverwaltung bis hin zur Produktkennzeichnung. Für Paketaufkleber von DHL, UPS, DPD, Hermes usw.

Der neue leistungsstarke Mikrocontroller mit großer Steuerungskapazität und ein externer Flash-Speicher verhindern Druckverzögerungen und unvollständige Inhalte.

Die Multisensortechnologie gewährleistet eine genaue Positionierung der Etiketten.

**Empfohlene Anwendungen:**
- Versand und Adressierung,
- Produktion,
- Büroetikettierung,
- Einzelhandel,
- Gesundheitswesen und Labore

**Funktionen**
- Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 150 mm/s
- Automatische Papierpositionierung

Lieferumfang:
- Netzteil und Netzkabel
- USB-Druckerkabel
- Folienrollenaufnahme
- Externer <Abwickler (optional)

*Drucker-Programmiersprachen (Emulationen):*
*TSPL: TSC®*
*ZPL: Zebra®*
*CPCL: Zebra® (mobile Drucker)*
*DPL: Datamax®*
*ELP: ehemals Eltron®*

| Technische Daten | |
|---|---|
| ***Druckverfahren*** | Thermodirekt und Thermotransfer |
| ***Druckauflösung*** | 203 dpi (8 dot/mm) |
| ***max. Druckgeschwindigkeit*** | 150 mm/s |
| ***max. Druckbreite*** | 108 mm |
| ***Etikettendurchlassbreite*** | 20 – 118 mm |
| ***max. Etiketten Rollen-Ø*** | 127 mm |
| ***Etiketten Kern-Ø*** | 25,4 – 38 mm |
| ***Materialstärke*** | 0,06 – 0,254 mm |
| ***Etikettenwicklung*** | Innen- und Außenwicklung |
| ***Etikettentypen*** | Papier-, Folien-, Thermoetiketten, endlos, gestanzt, gefalzt, Blackmark |
| ***Farbbandbreite*** | 30 – 110 mm |
| ***max. Farbband Rollen-Ø*** | 67 mm |
| ***Farbbandlänge*** | 300 m |
| ***Farbband Kern-Ø*** | 25,4 mm |
| ***Farbbandwicklung*** | Außenwicklung |
| ***CPU*** | High-Performance MCU |
| ***SDRAM / FLASH*** | 8 MB / 8 MB |
| ***Schnittstellen*** | USB, Seriell, Ethernet, Bluetooth, WiFi (optional) |
| ***Zeichenformate*** | GB18030, BIG5, ASCII, 9x17dot, 12x24dot, 24x24dot |
| ***Barcodes*** | alle üblichen 1D- und 2D-Barcodes |
| ***Emulationen*** | TSPL, ZPL, CPCL, DPL, EPL |
| ***Abmessungen*** | 274 x 213 x 191 mm |
| ***Gewicht*** | 2,54 kg |
| ***Betriebsbedingungen*** | 0 - 45°C / 20 – 90% nicht kond. |
| ***Lagerbedingungen*** | -10 - 60°C / 10 - 90% nicht kond. |
| ***Zertifikate*** | CE, FCC, ROHS, REACH |
| ***Druckkopflebensdauer*** | 150 km bei 18,5% Schwärzung |

**ITsee - IT im Blick**
Andreas Wentzel
Hauptstraße 58
OT Neu Lübbenau
15910 Unterspreewald

*Kontakt*
tel +49 (0)35473 818580
mobil +49 (0)176 9632 3333
email info@itsee.de
web https://itsee.de

*Inhaber*
Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wentzel
USt-ID: DE353531737
Steuer-Nr.: 049/286/00780
Marke-Nr.: 30 2022 208 926

*Bankverbindung*
Spreewaldbank
IBAN: DE52 1809 2684 0000 2972 83
BIC: GENODEF1LN1
Gläubiger-ID: DE09ZZZ00002504153